

bema 20

Hovedbørste Ø 520 mm

- Alsidige monterings muligheder
- Værktøjsfri justering af hjul og opsamler
- Mekanisk eller hydraulisk tømning
- Støttehjul Ø 200 x 50 mm

Kan påmonteres:

- Traktor
- Gaffeltruck
- Minitraktor
- Lille gummiged
- Særlige køretøjer

Tekniske data

Maskintype (= arbejdsbredde i mm)	bema 20 1250	bema 20 1550	bema 20 1850	bema 20 2300
Hydraulisk træk	Hydraulikmotor med gear (industri kvalitet)			
Min. oliebehov	20 l/min			
Opsamlers volume	ca. 135 l	ca. 165 l	ca. 195 l	ca. 245 l
Maskinens vægt, uden tilbehør	ca. 130 kg	ca. 150 kg	ca. 170 kg	ca. 190 kg
Opsamlerens vægt	ca. 60 kg	ca. 70 kg	ca. 75 kg	ca. 85 kg
Hovedbørste	Ø 520 mm			
Omdrejninger, børste	anbefalet 100 /min - maks. 150 /min			
Roterende sidebørster	Ø 600 mm, hydraulisk drevet			
Vandingsanlæg	240 l vandtank, tankfilter og 12/24 V pumpe			

bema forbeholder sig ret til at ændre de tekniske specifikationer uden varsel.



Standard udstyr

- **Hovedbørste Ø 520 mm** enten polypropylen (ren PPN) - ikke PVC - eller en særlig hovedbørste til sne (PPN spiralbesat)
- **Hydraulisk træk** med stærk hydraulikmotor med gear (industri kvalitet)
- **Hydraulik koblinger** SVK str. 3
- **Støttehjul Ø 200 x 50 mm**
- **Mekanisk sving**
- **Støtteben med lås**
- **Standard lakering 2-komponentlak orange RAL 2011**
- **CE-certificering og brugsanvisning**

Ekstraudstyr

- **3-punktsophæng** til traktormontering (montering for eller bag) med justerbare koblingsarme kat. I og II, mekanisk svingsystem (venstre og højre)
- **Særlig a-ramme** kat. I til frontmontering på mindre traktor, mekanisk svingsystem (venstre og højre)
- **Gaffeltruck-montering** med niveauregulering, evt. svingbar om midterbolten
- **Monteringsadapter til hurtig montering** med niveauregulering (som letvægtsudstyr til minitraktorer og mindre læssere på op til 0,4 m³ skovl volume), mekanisk svingsystem (venstre og højre)
- **Adapterplade** med niveauregulering til minitraktorer og små læssere (A-ramme er nødvendig)
- **Hydraulisk sving** (ikke på gaffeltruck) (yderligere hydraulik er nødvendig)
- **Elektrisk 2-vejsventil** (nødvendig, hvis der ikke forefindes en ekstra hydraulikkreds)
- **Hydraulisk opsamler og indbygget hydraulikmodul**
- **Gummistænklapper** (anbefales til frontbrug)
- **3. støttehjul til optimal håndtering ved frontbrug:** kraftigt støttehjul Ø 200 x 50 mm (industri kvalitet)
- **Børste Ø 520 mm** stål/PPN
- **Kraftige støttehjul Ø 200 x 50 mm** (industri kvalitet)
- **Vandingsanlæg** 240 l komplet med 12/24 V trykpumpe, internt filter, dyserør med stråledyser
- **Hydraulisk sidebørste** Ø 600 mm
- **Vandingsanlæg til sidebørster**
- **Oliereguleringsventil til større flow** end 80 l/min
- **Belysningsystem**
- **Flagholder med advarselsflag og advarselsmærker**
- **Special lakering**
- **Særlig udførelse** efter forespørgsel

