

# bema 30 Dual

**Hovedbørste  
Ø 600 mm**

- Dual System
- Superelastiske hjul  
Ø 200 x 80 mm

De bedste fejeresultater ved bio-gas-anlæg, landbrug eller vejarbejde garanteres af bema 30 Dual. Børstevalsen med en diameter på 600 mm er enormt effektiv til rengøringen, og den har en meget lang levetid.



**Kan påmonteres:**

- Gummiged
- Unimog-Truck
- Gaffeltruck
- Traktor
- Særlige køretøjer

## Tekniske data

Maskintype (= arbejdsbredde i mm)	bema 30 Dual 1850	bema 30 Dual 2050	bema 30 Dual 2300	bema 30 Dual 2600
Hydraulisk træk	hydraulikmotorer med gear (industri kvalitet)			
Min. oliebehov	35 l/min			
Opsamlers volume	ca. 340 l	ca. 380 l	ca. 430 l	ca. 480 l
Maskinens vægt, uden tilbehør	ca. 310 kg	ca. 355 kg	ca. 410 kg	ca. 465 kg
Opsamleren vægt	ca. 150 kg	ca. 160 kg	ca. 170 kg	ca. 180 kg
Hovedbørste	Ø 600 mm			
Omdrejninger, børste	anbefalet 100 /min - maks. 150 /min			
Roterende sidebørster	Ø 600 mm, hydraulisk drevet			
Vandingsanlæg	200 l vandtank, tankfilter og 12/24 V pumpe			

bema forbeholder sig ret til at ændre de tekniske specifikationer uden varsel.



### Standard udstyr

- **Hovedbørste Ø 600 mm**, PPN (polypropylen) trinløst justering med håndsving
- **Hydraulisk træk** med stærk hydraulikmotor med gear (industri kvalitet)
- **Indbygget hydraulikmodul**
- **Hydraulik koblinger SVK str. 3**
- **Superelastiske hjul Ø 200 x 80 mm** (skinnesikre)
- **Mekanisk sving**
- **Støtteben (sider) med kviklås**
- **Løfteøjer med store øjer**
- **Standard lakering 2-komponentlak orange RAL 2011**
- **CE-certificering og brugsanvisning**

### Ekstraudstyr

- **Hurtigsjift, a-ramme, 3 punktsophæng fås til alle slags traktorer, frontlæssere og gummigede** med niveauregulering (vedligeholdelsesfri)
- **Hurtigsjift til traktor med niveauregulering** 3-punkts-montering (vedligeholdelsesfri)
- **Frontløft til montering på: traktor, unimog og lastbil, er beregnet.** Til løft af alle Bema maskiner (vedligeholdelsesfri)
- **Montering** til universalplade til vintertjeneste
- **Hydraulisk opsamler**, med støttehjul Ø 200 x 80 mm
- **Hydraulisk sving** (ekstra hydraulikkreds er nødvendig)
- **Elektrisk 2-vejsventil** (nødvendig, hvis der ikke forefindes en ekstra hydraulikkreds)
- **Hovedbørste Ø 600 mm stål/PPN** - lang levetid -
- **Vandingsanlæg** 200 l komplet med 12/24 V trykpumpe, internt filter, spraydyserør med stråledyser
- **Hydraulisk roterende sidebørste** Ø 600 mm
- **Vandingsanlæg til roterende sidebørster**
- **Mekanisk træk** inklusive trækaksel
- **Oliereguleringsventil til større flow** end 80 l/min
- **Belysningsystem**
- **Flagholder med advarselsflag og advarselsmærker**
- **Special lakering**
- **Særlig udførelse** efter forespørgsel

