

bema 35 Dual

Hovedbørste Ø 660 mm

- Dual System
- Superelastiske hjul
Ø 250 x 80 mm
- Hydraulikmotor med gear,
integret i Børstevalsen

Bema 35 Dual er med sine mange talenter altid til tjeneste. Den effektive bema 35 Dual rengør med sin fejvalse (diameter på 660 mm) let byggepladser, gader og industripladser. Uanset om der er tale om fint støv eller tung snavs, er der ganske enkelt ikke dét, bema 35 Dual ikke hurtigt og effektivt kan tage hånd om til din fulde tilfredshed.

Kan påmonteres:

- Gummiged
- Unimog-Truck
- Gaffeltruck
- Traktor
- Særlige køretøjer

Tekniske data

Maskintype (= arbejdsbredde i mm)	bema 35 Dual 2050	bema 35 Dual 2300	bema 35 Dual 2600	bema 35 Dual 2850
Hydraulisk træk	1 hydraulikmotor med gear (industri kvalitet)		2 hydraulikmotor med gear (industri kvalitet)	
Min. oliebehov	40 l/min		80 l/min	
Opsamlers volume	ca. 390 l	ca. 440 l	ca. 490 l	ca. 540 l
Maskinens vægt, uden tilbehør	ca. 500 kg	ca. 515 kg	ca. 525 kg	ca. 540 kg
Opsamlerens vægt	ca. 170 kg	ca. 180 kg	ca. 200 kg	ca. 210 kg
Hovedbørste	Ø 660 mm			
Omdrejninger, børste	anbefalet 100 /min - maks. 150 /min			
Roterende sidebørster	Ø 600 mm, hydraulisk drevet			
Vandingsanlæg	240 l vandtank, tankfilter og 12/24 V pumpe			

bema forbeholder sig ret til at ændre de tekniske specifikationer uden varsel.



Standard udstyr

- **Hovedbørste Ø 660 mm** spiralform i stål/PPN, giver dig aggressiv fejning og længere levetid. Enten PPN (polypropylen) eller en særlig børste til sne, som er trinløst justerbar med håndsving
- **Hydraulisk træk** med stærke hydraulikmotorer med gear (industri kvalitet), indbygget i Børstevalsen
- **Indbygget hydraulikmodul**
- **Hydraulik koblinger** SVK str. 3
- **Superelastiske hjul Ø 250 x 80 mm** (skinnesikre)
- **Mekanisk sving**
- **Støtteben (sider) med kviklås**
- **Løfteøjer med store øjer**
- **Standard lakering 2-komponentlak orange RAL 2011**
- **CE-certificering og brugsanvisning**

Ekstraudstyr

- **Hurtigsift, a-ramme, 3 punktsophæng fås til alle slags traktorer**
- **Frontlæssere og gummigede** (vedligeholdelsesfri)
- **Hurtigsift til traktorfront**, inklusive niveauregulering; kvikmontering efter Euro-norm eller 3-punktsmontering til ældre gummigeder (vedligeholdelsesfri)
- **Frontløfter til montering på: traktor, unimog og lastbil** (vedligeholdelsesfri)
- **Traktormontering bag** med automatisk niveauregulering inklusive 3-punktsophæng
- **Unimog-Truck-montering** til universalplade til vintertjeneste
- **Hydraulisk opsamler, med støttehjul Ø 250 x 80 mm**
- **Hydraulisk sving** (ekstra hydraulikkreds er nødvendig)
- **Elektrisk 2-vejsventil** (nødvendig, hvis der ikke forefindes en ekstra hydraulikkreds)
- **Vandingsanlæg 240 l** komplet med 12/24 V trykpumpe, integreret filter, dyserør med stråledyser
- **Hydraulisk roterende sidebørste Ø 600 mm**
- **Vandingsanlæg til roterende sidebørster**
- **Mekanisk træk** inklusive trækaksel
- **Oliereguleringsventil til større flow** end 80 l/min
- **Belysningssystem**
- **Flagholder og advarselmærker**
- **Special lakering**
- **Særlig udførelse** efter forespørgsel

