

bema 3 Robust

**Hovedbørste
Ø 660 mm**

- Frit fejende
- Superelastiske hjul
Ø 250 x 80 mm
- Hydraulikmotor med gear
fuldt integreret i fejvelsen

Bema 3 Robust er den perfekte fejmaskine til store opgaver. Bema 3 Robust fås kun som frit fejende, og er den perfekte maskine til det hårde arbejde. Bema 3 Robust har integreret motor i fejvelsen, superelastiske hjul og en hovedbørste med Ø 660 mm, og den kan monteres på gummiged, traktor, frontlæsser, lastbil og lign.

Kan påmonteres:

- Gummiged
- Frontlæsser
- Gaffeltruck
- Traktor
- Og lign

Tekniske data

Maskintype (= arbejdsbredde i mm)	bema 3 Robust 2050	bema 3 Robust 2300	bema 3 Robust 2600	bema 3 Robust 2850
Hydraulisk træk	1 hydraulikmotor med gear (industri kvalitet)		2 hydraulikmotor med gear (industri kvalitet)	
Min. oliebehov	40 l/min		60 l/min	80 l/min
Maskinens vægt, uden tilbehør	ca. 370 kg	ca. 400 kg	ca. 436 kg	ca. 456 kg
Hovedbørste	Ø 660 mm			
Omdrejninger, børste	anbefalet 100 /min - maks. 150 /min			
Vandingsanlæg	240 l vandtank, tankfilter og 12/24 V pumpe			

bema forbeholder sig ret til at ændre de tekniske specifikationer uden varsel.



Standard udstyr

- **Hovedbørste Ø 660 mm** spiral monteret stål/PPN kan også fås i ren PPN (polypropylen) eller en særlig børste til sne
- **Hydraulisk træk stærk hydraulikmotor med gear** (industri kvalitet), indbygget i fejevalsen
- **Overtryksventil 180 bar** (til beskyttelse af det hydrauliske system)
- **Efterløbssikring** forhindrer pludselig stop af den tunge børste
- **Hydraulik koblinger SVK str. 3**
- **Superelastiske hjul Ø 250 x 80 mm** (skinnesikre)
- **Mekanisk sving**
- **Støtteben (sider) med lås**
- **Løfteøjer med store øjer**
- **Standard lakering 2-komponentlak** orange RAL 2011
- **CE-certificering og brugsanvisning**

Ekstraudstyr

- **Montering på gummiged, frontlæsser, gaffeltruck, traktor og lign**
- **PTO drift**
- **Sprøjtesikring** inkl. gummistænklapper, højdejusterbar afhængig af materialetype (f.eks. snerydning)
- **Hydraulisk sving** (dobbelt hydraulikkreds er nødvendig)
- **Elektrisk 2-vejsventil** (nødvendig, hvis der ikke forefindes 2 x dobbelt virkende hydraulikudtag)
- **Vandingsanlæg** 240 l komplet med 12/24 V trykpumpe, tankfilter, dyserør med stråledyser
- **Oliereguleringsventil til større flow** end 80 l/min
- **Belysningsystem**
- **Flagholder med advarselsflag og advarselmærker**
- **Special lakering**
- **Særlig udførelse** efter forespørgsel

