

# bema Jumbo

**Hovedbørste  
Ø 920 mm**

- Frit fejende
- Pneumatiske støttehjul  
Ø 460 x 145 mm
- Hydraulisk eller mekanisk sving

Den kolossale og ekstremt kraftfulde bema Jumbo er optimal til daglig brug på byggepladser, genbrugsstationer, lufthavne eller til vintertjeneste. Den særligt kraftige monteringsmekanisme i midten af maskinen gør denne monterbare fejmaskine til en sværvægter blandt fejmaskiner.

**Kan påmonteres:**

- Gummiged
- Teleskoplæsser
- Traktor
- Og lign

## Tekniske data

Maskintype (= arbejdsbredde i mm)	bema Jumbo 2750	bema Jumbo 3000	bema Jumbo 3250	bema Jumbo 3500
Hydraulisk træk	Hydraulikmotor med gear			
Min. oliebehov	60 l/min			
Maskinens vægt, uden tilbehør	ca. 960 kg	ca. 986 kg	ca. 1025 kg	ca. 1054 kg
Hovedbørste	Ø 920 mm			
Omdrejninger, børste	anbefalet 80 /min - maks. 120 /min			
Vandingsanlæg	400 l vandtank, tankfilter og 12/24 V pumpe			

bema forbeholder sig ret til at ændre de tekniske specifikationer uden varsel.



### Standard udstyr

- **Hovedbørste** Ø 920 mm
- **Hydraulisk sving** hydraulikmotor med gear (industri motor)
- **Overtryksventil 180 bar** (til beskyttelse af det hydrauliske system)
- **Efterløbssikring forhindrer pludselig stop af den tunge børste**
- **Hydraulik koblinger** SVK str. 3
- **Pneumatiske støttehjul Ø 460 x 145 mm** støvtætte med smørenipler lejer og forstærkede gafler
- **Mekanisk sving**
- **Støtteben med lås (sider) med kviklås**
- **Standard lakering 2-komponentlak orange RAL 2011**
- **CE-certificering og brugsanvisning**

### Ekstraudstyr

- **Hurtigskift m. niveauregulering** (vedligeholdelsesfri)
- **Hurtigskifte, A-ramme, 3 punktsophæng fås til alle slags traktorer, frontlæssere og gummigede** (vedligeholdelsesfri)
- **Frontløfter til montering på: traktor, unimog og lastbil, er beregnet til løft af alle Bema maskiner** (vedligeholdelsesfri)
- **Ophæng til traktormontering bag** inkl. niveauregulering, eller 3-punktsmontering
- **Mekanisk træk** inklusive PTO (med Duplex-kæde, anbefales ved snerydning)
- **Sprøjtesikring inklusive gummistænklapper, højdejusterbar afhængig af materialetype** (feks. snerydning)
- **Hydraulisk sving** med to cylindre (ekstra hydraulikkreds er nødvendig)
- **Elektrisk 2-vejsventil** (nødvendig, hvis der ikke forefindes en ekstra hydraulikkreds)
- **Vandingsanlæg** 400 l komplet med 12/24 V trykpumpe, tankfilter og, dyser
- **Oliereguleringsventil til større flow end 80 l/min**
- **Belysningsystem**
- **Flagholder med advarselsflag og advarselsmærker**
- **Special lakering**
- **Særlig udførelse** efter forespørgsel

