

bema

En ren produktlinje.

TEAM CLEAN
SUPER HEROES
FANTASTISK I BRUG

bema Titan Dual
bema Jumbo



SUPER HEROES – Oversigt over funktioner

Særlige funktioner

Vores bema SUPER HEROES er overbevisende i kraft af deres præstationer; de er skabt til konstant brug på store arealer. Disse robuste maskiner arbejder i selv groft terræn takket være børstedimensionerne, som er større end normalt (920 mm i diameter), samt de pneumatisk dæk (460 mm i diameter). Justeringen af rullebørstens niveau, med automatisk konturstyring, gør det muligt at feje ujævne overflader uden problemer.

Tekniske detaljer bema Titan Dual

- Stor snavsopsamler, som styres lateralt for at kompensere for groft terræn
- Med det dobbelte system kan man både fjerne snavs og feje frit. Ved brug som fejmaskine, løftes snavsopsamleren hydraulisk og låses mekanisk på plads.
- Børsten har to fuldt integrerede motorer.
- Rullebørstens spindeljustering udføres ved hjælp af et drejehåndtag. Korrekt justering sikres via en højdeindikator i hver side.
- Premium hydraulik styreventil som er monteret på maskinen indeholder alle vigtige funktioner, så som overtryksventil, efterløbssikring, omskifterventil til tømning af opsamler og udtag til sidebørsten, i denne styreblok er der også oliemængdeventil (til maks. 220 ltr./min) en load-sensing-sikkerhedsventil og mulighed for montering af 2 vejs-ventil.
- Sidebørsten er monteret på opsamleren og før denne åbner trækkes sidebørsten hydraulisk ind for at undgå skader.

Tekniske detaljer for bema Jumbo

- Fejefunktion uden snavsopsamler
- Fås med enten hydraulisk eller mekanisk træk
- Trykstyreventil og overløbsbeskyttelse (ved hydraulisk træk)
- Understøtter spindeljustering med drejehåndtag
- Lateralt monteret kædetræk
- Tilpasset version til lufthavne: Børster med kassettesystem (rullebørsteaksel i aluminium)



bema Titan^{Dual}

**Hovedbørste
Ø 920 mm**

- Dual System
- Premium hydraulik styreventil
- Pneumatiske støttehjul
Ø 460 x 145 mm
- Snavsopsamler med et
stort volumen

Ekstrem effektivitet, robusthed og holdbarhed – disse krav stilles af de, der bruger bema Titan Dual. Uanset om du monterer på gummiged, traktor eller et andet køretøj, kan du være sikker på, at al snavs fjernes problemfrit. Daglig hård belastning på f.eks. større byggepladser eller på genbrugsstationer håndteres let takket være den store børstediameter på 920 mm på bema Titan Dual.



Kan påmonteres:

- Gummiged
- Teleskoplæsser
- Traktorfront
- Særlige køretøjer

TEAM CLEAN
SUPERHEROES

Tekniske data

Maskintype (= arbejdsbredde i mm)	bema Titan Dual 2750	bema Titan Dual 3000	bema Titan Dual 3250	bema Titan Dual 3500
Hydraulisk træk	2 gerotormotorer (industriel kvalitet)			
Min. pumpekapaцитet for væske	80 l/min			
Opsamlers kapacitet	ca. 1060 l	ca. 1155 l	ca. 1250 l	ca. 1350 l
Maskinens vægt, uden tilbehør	ca. 1770 kg	ca. 1826 kg	ca. 1885 kg	ca. 1964 kg
Hovedbørste	Ø 920 mm			
Omdrejninger, børste	anbefalet 80 /min - maks. 120 /min			
Roterende sidebørster	Ø 800 mm, hydraulisk drevet			
Vandtåge-system	400 l vandtank, tankfilter og 12/24 V trykpumpe			

bema forbeholder sig ret til at ændre de tekniske specifikationer uden varsel.



Grundkonfiguration

- **Hovedbørste** Ø 920 mm
- **Hydraulisk træk** med to stærke gerotormotorer (industriel kvalitet), indbygget i hovedbørsten. Hydraulikolierør og -slinger med stort tværsnitsareal
- **Premium hydraulik styreventil** er monteret på maskinen indeholder alle vigtige funktioner, så som overtryksventil, efterløbssikring, omskifterventil til tømning af opsamler og udtag til sidebørsten, i denne styreblok er der også oliemængdeventil (til maks. 220 ltr./min) en load-sensing-sikkerhedsventil og mulighed for montering af 2 vejs-ventil
- **Hydraulik-forbindelse** SVK str. 3
- **Hydraulisk snavstragt** med stort volumen og 2 støttehjul Ø 460 x 145 mm (luft) for optimal mulighed for at følge overfladekonturen
- **Pneumatiske støttehjul Ø 460 x 145 mm** støvtætte og med forstærkede lejer (begge kan smøres)
- **Mekanisk drejbar**
- **Parkeringsstøtter** (side)
- **Løfteøjer med store øjer**
- **Enhed til opgradering til et komplet vandtåge-system**
- **Seriellakering 2-komponentlak orange RAL 2011**
- **CE-certificering og brugsanvisning**

Ekstraudstyr

- **Monteringsadapter** til hurtig montering på gummiged med rulleudjævner - vedligeholdelsesfri
- **Frontløfter til traktormontering** med kompensering for effektvariationer, 3-punkts-montering eller kviktrekantstilstand - vedligeholdelsesfri
- **Hydraulisk drejbar** med to cylindre (dobbelt hydraulikkreds er nødvendig)
- **Elektrisk 2-vejsventil** (nødvendig, hvis der ikke forefindes en sekundær hydraulikkreds)
- **Vandtåge-system** 400 l komplet med 12/24 V trykpumpe, internt filter, sprayrør med flade spraydyser
- **Hydraulisk roterende sidebørste Ø 800 mm;** alle funktioner betjenes hydraulisk
- **Vandtåge-system til roterende sidebørster**
- **Reguleringsventil til flow til bærekøretøjer** med et hydraulisk output på mere end 220 l/min
- **Belysningsystem** (nødvendig ved brug på offentlig vej)
- **Flagholder med advarselsflag og advarselsmærker**
- **Særlig lakering**
- **Særlig udførelse** efter forespørgsel